



Handleiding Mobiele lichtmast

De volgende punten geven uitleg over de veiligheid en werking van de mobiele lichtmast.

Hoogte:	6 m	Tankinhoud:	100 l
Gewicht:	1000 kg incl. volle tank	Licht:	4 x 1500 watt

Bediening; Installeren en aanzetten

1. Zet de aanhanger op de handrem. Schuif de poten eerst naar de zijkant uit en vervolgens naar beneden. Draai de poten uit tot aan de grond totdat de machine waterpas staat.
2. Start de motor. Maak de transportborging los. (achterzijde machine) Draai de mast tot in de verticale positie en breng de borging aan de voorzijde van de machine aan.
3. Schuif de mast uit tot de gewenste hoogte.
4. Ontgrendel de mast eventueel onderaan en plaats deze in de gewenste hoek
5. Schakel de schakelaars 1,2,3 en 4 van de machine in, de lampen gaan branden.
6. Pas eventueel de hoogte en de hoek van de mast aan.

Bediening; Uitzetten

1. Schakel de schakelaars 1,2,3 en 4 uit. Laat de machine 10 minuten onbelast draaien.
2. Breng de mast terug in de positie met de lichten aan de achterkant van de machine en schuif de mast in. Let op: Verwijder de borging van de mast!
3. Laat de mast zakken tot in horizontale positie. Breng de transportvergrendeling aan en zet de motor uit. Draai de poten terug, haal de handrem eraf en de lichtmast is klaar voor transport.

Veiligheidsvoorschriften:

- Nooit in explosie- en/of brandgevaarlijke ruimten gebruiken.
- Minimale afstand tot een voorwerp is 1,5 m.
- Voor het vervangen van de lamp of het verrichten van andere werkzaamheden, altijd de stekker uit het stopcontact nemen. Een nieuwe lamp bij montage nooit met de vingers aanraken.
- Bij harde wind, de mast naar beneden draaien.
- Wissel de lamp niet eerder dan 30 minuten na de stroomverbreking.
- Het trekkend voertuig moet het totaal gewicht van de aanhanger mogen trekken.
- Plaats de mobiele lichtmast op een vlakke en stevige ondergrond.

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0900 7474747

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.