



Verlengkabel losse ader 125Ampère, 5mtr, 400V voeding

- Lengte: 5 meter
- Kabel type: Neopreen 1x 120 qmm2
- Stroomtoevoer: 400V 125A

* Specificaties kunnen per verlengkabel verschillen.

Tabel H07RN-F (neopreen)

Voor beveiligd door middel van een installatie-automaat met een C-karakteristiek:

in kW	in Amp.	Nominale geleiderdoorsnede (mm ²)											
		1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120
3.9	6	109	178	287	429	723	*	*	*	*	*	*	*
6.55	10	65	107	172	257	433	688	*	*	*	*	*	*
10.5	16	40	66	107	161	271	430	677	934	*	*	*	*
13.1	20	**	53	86	128	216	344	542	747	*	*	*	*
16.4	25	**	**	68	103	173	275	433	598	800	*	*	*
21	32	**	**	53	80	135	215	338	467	625	879	*	*
26.2	40	**	**	**	64	108	172	271	373	500	703	939	*
32.8	50	**	**	**	**	86	137	216	299	400	562	751	903
41.3	63	**	**	**	**	**	109	172	237	317	446	596	717
52.4	80	**	**	**	**	**	**	135	186	250	351	469	564
65.5	100	**	**	**	**	**	**	108	149	200	281	375	451
81.9	125	**	**	**	**	**	**	**	119	160	225	300	361

Kabellengte in meters

Bij berekeningen is uitgegaan van:

- Omgevingstemperatuur: 20 C°
- Gelijktijdigheidsfactor: 0.6
- Max. spanningsverlies: 5%
- Aantal belaste aders: 3
- Cos phi: 0.95
- Fasespanning: 230 Volt
- *) kabellengtes groter dan 1000 meter niet opgenomen
- **) De leidingen worden overbelast omdat $I_t > K S$

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met **0900-7474747**
 Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via **0515-745019**
 Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.