



Montage en gebruiksvoorschrift Loopbruggen

De volgende punten gaan u uitleg geven over de veiligheid en het plaatsen van loopbruggen.

- Een loopbrug mag niet met meer gewicht worden belast dan aangegeven in onderstaande tabel.
- Loopbruggen dienen altijd met inachtnahme van de vigerende wetgeving voorzien te zijn van leuning.
- Het is niet toegestaan hijswerktuigen aan een loopbrug te bevestigen. Evenmin is het toegestaan materialen vanaf de loopbrug op te hijsen of in welke richting ook te verplaatsen.
- Als een loopbrug bovenaan tussen twee brede rolsteigers wordt gehangen, dienen er twee exemplaren loopbrug naast elkaar geplaatst te worden om doorvallen naast de bruggen vanaf de steigers te voorkomen.
- Een loopbrug mag alleen betreden worden via de kopse uiteinden van de loopbrug. Enige uitzondering hierop is het betreden vanaf een identieke loopbrug direct en aanstotend naast eerstbedoelde loopbrug. Het is niet toegestaan een ladder of ander klimwerktuig tegen/aan een loopbrug aan te plaatsen/ op te hangen.

SPECIFICATIES	WERKPLATFORMS:		LOOPBRUGGEN:		
	4 M.	5 M.	6 M.	7 M.	7,5 M.
lengte (m.) (h.o.h.)	4,0	5,0	6,0	7,0	7,5
belasting (kg./m²)	300	200	190	115	90
puntbelasting (kg.)(*1)	300	150	150	150	150
totaalbelasting (kg.)(*2)	730	600	500	450	400
max. doorbuiging (mm.)	18	20	60	70	75
gewicht (kg.)	32	40	48	56	60
*1: op 50 x 50 cm. *2: gelijkmatig verdeeld					