


ALUMINIUM WERKBRUGGEN





Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher werkbruggen zijn uitermate geschikt om op eenvoudige wijze een werkvloer of omloopbordes te creëren. De Layher aluminium werkbruggen kunnen in de Layher Allround- en Blitz steiger worden gebruikt, maar worden ook veelvuldig toegepast in combinatie met de Layher universele consoles, in renovatietorens of in rolsteigers. De aluminium werkbruggen van Layher zijn leverbaar in verschillende lengtes en breedtes, zijn licht van gewicht, makkelijk te hanteren en veelzijdig inzetbaar.




De 60cm brede Layher werkbruggen tot een lengte 7.1m mogen tot 2kN/m² worden belast. De 60cm brede werkbruggen van 8.0m, 9.1m, en 10.0m mogen tot 1.5kN/m² worden belast. Voor een bredere werkvloer zijn werkbruggen van 90cm breed beschikbaar die tot 1.5kN/m² belast mogen worden. Voor alle werkbruggen geldt een maximale puntbelasting van 1.5kN en een minimale oplegging van 25cm.




De Layher **vouwbare** werkbruggen zijn gemakkelijker te transporteren. Ze zijn leverbaar in 3 verschillende lengtes en mogen tot 1.5kN/m² belast worden.

De leuninghouder is eenvoudig op de werkbrug te monteren ongeacht de dikte van de werkbrug. De werkbrugleuning of vouwleuning met kantplank kan gemakkelijk in de leuninghouder geplaatst en geborgd worden. Zo kunnen werkbruggen op eenvoudige wijze van een valbeveiliging worden voorzien.



Als werkbruggen naast elkaar gelegd worden dan dienen deze met werkbrug-klemmen aan de lange zijde gekoppeld te worden.







Één of twee werkbrug(gen) naast elkaar op Layher renovatietorens. Een ideale combinatie voor werkzaamheden aan daken en gevels.




In de giet- en kalkzandsteenbouw kunnen op de Layher universele consoles één of twee werkbruggen naast elkaar worden gelegd, zodat snel en eenvoudig een werkvloer of omloopbordes kan worden gerealiseerd.



Met steigerkapelementen kan een werkbrug eenvoudig van een verstelbare overkapping worden voorzien.



Werkbruggen voorzien van haken zijn uitermate geschikt voor vlakke werkvloeren en ideaal om in steigerconstructies te hangen.



Art.

m

m

kg

€

Aluminium werkbrug, 60cm



1348.318	0.09	3.18	20.0	402,50
1348.412	0.09	4.12	26.0	493,70
1348.475	0.09	4.75	29.0	564,90
1348.520	0.12	5.20	38.0	671,70
1348.615	0.12	6.15	45.0	775,00
1348.710	0.12	7.10	52.0	892,60
1348.800	0.15	8.00	68.0	1.102,60
1348.910	0.15	9.10	76.0	1.228,40
1348.100	0.15	10.00	85.0	1.348,10

Aluminium werkbrug, 90cm

0716.746	0.09	4.12	35.8	880,60
0716.747	0.12	5.20	44.6	1.111,40
0710.985	0.12	6.15	63.2	1.247,60
0711.632	0.12	7.10	73.2	1.505,10
0711.707	0.15	8.34	71.0	1.691,90

Aluminium werkbrug, vouwbaar 60cm



1349.510	0.12	5.10	47.0	971,80
1349.730	0.12	7.30	61.0	1.205,70
1349.915	0.15	9.15	86.0	1.564,30

Aluminium werkbrugleuning, T9 met kantplank

balusters



2	9555.250	1.00	2.50	10.4	137,20
2	9555.300	1.00	3.00	11.6	147,40
3	9555.350	1.00	3.50	14.7	188,75
3	9555.400	1.00	4.00	16.3	198,65
3	9555.450	1.00	4.50	17.5	221,05
4	9555.500	1.00	5.00	20.5	267,65
4	9555.600	1.00	6.00	23.9	275,40

Aluminium werkbrugleuning T9 zonder kantplank



2	9556.250	1.00	2.50	7.6	107,70
2	9556.300	1.00	3.00	8.4	114,90
3	9556.350	1.00	3.50	11.1	153,15
3	9556.400	1.00	4.00	11.9	158,60
3	9556.450	1.00	4.50	12.8	171,20
4	9556.500	1.00	5.00	15.4	208,60
4	9556.600	1.00	6.00	17.1	217,35

Kopleuning met kantplank

9558.000	1.00	0.60	4.2	98,80
----------	------	------	-----	-------

Leuninghouder

9557.004			1.2	38,20
----------	--	--	-----	-------

Aluminium werkbrugkantplank per meter

9559.xxx			1.1	12,10
----------	--	--	-----	-------

Werkbrugklep 60cm

1331.000			1.1	33,80
----------	--	--	-----	-------

Kruiskoppeling

4700.022	*		1.1	8,30
----------	---	--	-----	------

Draaikoppeling

4702.022	*		1.3	10,30
----------	---	--	-----	-------

Ophanghaak buisopl. met 4x bout/moer

0709.925	0.09	0.60	5.8	46,00
0709.565	0.12	0.60	6.4	50,40
0713.844	0.15	0.60	7.2	58,80
0709.923	0.12	0.90	9.7	52,45

* = sleutelwijdte 22 mm


Art.
m
m
kg
€


Aluminium universele console zonder bevestiging

9800.003

1.61

13,5

220,00



Kruiskoppeling met 2 wartelmoeren

9800.001

1.5

18,05



Aluminium console werkbrug bevestiging

9800.002

0.7

10,45



Kantplankkoppeling

4708.022

*

1.0

13,60



Aluminium zeilregel met zeilhoudersteun (los)

9101.150

1.50

4.6

102,25



Zeilhouder

Kombi
Uni

9101.180

1.80

1.8


20,85

9101.285

2.85

2.9

32,30



T-bout M12x40

9685.006

M12x40

0.1

1,75

Moer voor T-bout M12x40

9685.007

M12x40

0.1

0,20



Ligger/leuning

Kombi
Uni

1205.180

1.80

3.0


42,70

1205.285

2.85

4.0

49,30



Dubbele Leuning

Kombi
Uni

1206.180

1.80

6.0

109,80

1206.285

2.85

10.0

134,70



Diagonaal

Kombi
Uni

1208.180

2.00

1.80

4.0

45,60

1208.285

2.00

2.85

4.8

53,40


Kombizeil 75/180 met rubber spanners
Unizeil 75/285 met rubber spanners

Kombi
Uni

9105.075

1.80

2.5

138,25

9106.075

2.85

4.0

156,00

* = sleutelwijdte 22 mm

DOC0064 08.18

prijzen excl. BTW

prijswijzigingen voorbehouden