

4 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

4.1 Controle voor de opbouw

Ga na of de monteurs voldoende gekwalificeerd zijn en controleer of de plek waar de trapsteiger moet komen veilig en geschikt is.

Let op:

- De traptrades (waarop de trapsteiger wordt opgebouwd) moeten voldoende draagkrachtig en vlak zijn.
- De ruimte moet zowel op de grond als bovengronds vrij zijn van hindernissen.
- Controleer of alle onderdelen op de werkplek aanwezig zijn.
- Beschadigde, verkeerde of niet originele onderdelen mogen nooit gebruikt worden.

4.2 Opbouw

De opbouw van de trapsteiger is in de opbouw instructies beschreven en dient minimaal met 2 personen te geschieden.

De trapsteiger moet vlak opgesteld worden; controleer dit met een waterpas; correctie is mogelijk door aan de voetjes van de stelsteunen te draaien.

De platformen moeten geborgd worden door de pal van de uitwaaibeveiliging onder de sport te schuiven. De ramen moeten onderling geborgd worden d.m.v. de beugelborgpen. De horizontalen cq. leuningen moeten zodanig op de staanders worden aangebracht, dat de openingen van de klauwen naar buiten wijzen.

4.3 Omhoogbrengen van onderdelen

Het omhoogbrengen van onderdelen voor hogere gedeeltes dient te geschieden door de onderdelen naar boven door te geven.

Hijswerktuigen mogen niet aan de trapsteiger worden vastgemaakt.