

6 GEBRUIK

Voorafgaand aan ieder gebruik dient men te controleren of:

- de basis van de trapsteiger correct is,
- de totale constructie correct en compleet is,
- er veranderingen in omstandigheden zijn, die het veilig gebruik van de trapsteiger kunnen beïnvloeden.

De trapsteiger is bedoeld om toegang tot een werkplek te verschaffen, met als doel het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in het trapgat van bestaande woningen. Het is niet toegestaan de trapsteiger te gebruiken voor andere toepassingen.

De trapsteiger wordt opgebouwd in het trapgat op de aanwezige traptredes.

Er mogen geen overbruggingen worden gemaakt tussen een trapsteiger en een gebouw of tussen trapsteigers onderling.

De maximale werkbelasting bedraagt 200 kg/m^2 (2 personen plus gereedschap); per trapsteiger mag slechts 1 niveau maximaal belast worden.

Het is verboden op de platformen te springen; het luik van het platform moet, behalve tijdens het beklimmen of afdalen, altijd gesloten zijn.

De trapsteiger mag slechts aan de binnenkant, via het raam worden beklommen.

Plaats geen kisten, trappen of andere hulpmiddelen op de werkvloer om hoogte te winnen.

De trapsteiger is ontwikkeld voor binnengebruik, dus voor gebruik zonder wind.

Let op bij het uitoefenen van horizontale krachten (bv boren), waardoor de trapsteiger van de muur wordt weggedrukt; de maximale horizontale belasting bedraagt 30 kg.

Leuningen en knieregels mogen niet gebruikt worden als opstap.

De trapsteiger mag niet aan agressieve vloeistoffen of gassen worden blootgesteld.