

BHR200SJE

24V Combihamer SDS-Plus

Accuspanning
Ampèrage
Cap. boren in beton
Accuspanning
Ampèrage
Accutype
Oplaadtijd
Aansluiting/opname

 24 V
 3,3 Ah
20 max. mm
 24 V
 3,3 Ah
 Ni-MH
55 min
SDS-Plus

Informatie

Als vast lid van de EPTA, de European Power Tool Association, staat Makita voor eenduidige marktinformatie. Daarom informeren we per april 2009 al onze gewichten volgens de EPTA norm. Deze norm is afgeleid van EU richtlijn 1999/44/EC. De EPTA norm heeft strikte afspraken hoe verschillende machines gewogen moeten worden. Zo kunt u een reëel vergelijk maken van de machinegewichten in de Nederlandse markt.

Technische specificaties

Accuspanning
Ampèrage
Accutype
Oplaadtijd
Aansluiting/opname
Variabele elektr. toerenregeling
Hamermechanisme uitschakelbaar
Motorrem
Softgrip
Slagstop
Draaistop
Aantal instelbare beitelstanden
Draaimechanisme uitschakelbaar
Slagkracht
Aantal slagen
Toerental onbelast
Vibratie a_h boren
Vibratie a_h hamerboren
Vibratie a_h beitelen
K
Geluidsdrukkniveau
Afm. lxbxh
Gewicht (EPTA)
Ideaal boorbereik (beton)
Cap. boren in beton
Cap. boren in hout
Cap. boren in metaal

 24 V
 3,3 Ah
 Ni-MH
55 min
SDS-Plus
ja
ja
ja
ja
ja
ja
12
ja
2,1 joule
0-4700 min⁻¹
0-1100 min⁻¹
 2,5 m/s²
 14,0 m/s²
 12,0 m/s²
 1,5 m/s²
 87,0 dB(A)
316x86x235 mm
 3.8 kg
 4-12 mm
20 max. mm
27 max. mm
13 max. mm