

BHR241RFX

18V Combihamer SDS-Plus

Accuspanning
Ampèrage
Cap. boren in beton
Accuspanning
Ampèrage
Accutype
Oplaadtijd
Aansluiting/opname

Technische specificaties

Accuspanning
Ampèrage
Accutype
Oplaadtijd
Aansluiting/opname
Variabele elektr. toerenregeling
Hamermechanisme uitschakelbaar
Motorrem
Softgrip
Aantal instelbare beitelstanden
Draaimechanisme uitschakelbaar
Slagkracht
Aantal slagen
Toerental onbelast
Vibratie a_h boren
Vibratie a_h hamerboren
Vibratie a_h beitelen
K
Geluidsdruk niveau
Afm. lxbxh
Netto gewicht
Ideaal boorbereik (beton)
Cap. boren in beton
Cap. boren in hout
Cap. boren in metaal

 18 V
 3,0 Ah
20 max. mm
 18 V
 3,0 Ah
 Li-ion
22 min
SDS-Plus

 18 V
 3,0 Ah
 Li-ion
22 min
SDS-Plus
ja
ja
ja
ja
40
ja
1,9 joule
0-4000 min⁻¹
0-1100 min⁻¹
 3,0 m/s²
 14,5 m/s²
 11,0 m/s²
 1,5 m/s²
 88,0 dB(A)
417x84x219 mm
3,2 kg
 4-12 mm
20 max. mm
26 max. mm
13 max. mm