

HR4510C

230V Combihamer SDS-Max

Opgenomen vermogen

1350 Watt

Cap. boren in beton

45 max. mm

Opgenomen vermogen

1350 Watt

Aansluiting/opname

SDS-Max

Variabele elektr. toerenregeling

ja

Constance elektronica

 ja

(Veiligheids)slipkoppeling

 ja

### Technische specificaties

Opgenomen vermogen

1350 Watt

Aansluiting/opname

SDS-Max

Variabele elektr. toerenregeling

ja

Constance elektronica

 ja

(Veiligheids)slipkoppeling

 ja

Softgrip

ja

Smart Impact Technology

 ja

Slagstop

ja

Draaistop

ja

Draaimechanisme uitschakelbaar

ja

Softstart

 ja

Aantal instelbare beitelstanden

16

Slagkracht

13,0 joule

Aantal slagen

1250-2750 min<sup>-1</sup>

Toerental onbelast

130-280 min<sup>-1</sup>

Kabellengte

5,0 m


Vibratie a<sub>h</sub> hamerboren

 9,5 m/s<sup>2</sup>


Vibratie a<sub>h</sub> beitelen

 8,5 m/s<sup>2</sup>

K

 1,5 m/s<sup>2</sup>


Geluidsdrukniveau

 93 dB(A)

Afm. lxbxh

458x136x288 mm

Ideaal boorbereik (beton)

 14-28 mm

Cap. boren in beton

45 max. mm

Cap. kroonboor

125 max. mm