



Husqvarna FS 400 LV

Robuuste en praktische allround vloerzaag. De verstelbare handgreep garandeert een laag trillingsniveau en een ergonomische werkhouding. Bovendien zorgt een perfecte gewichtsverdeling voor een uitstekende stabiliteit tijdens het zagen.



INTREKBAAR HANDWIEL

Het handwiel kan bij verplaatsen van de zaagmachine worden weggeklapt om breken te voorkomen.



HANDGREEP MET WEINIG TRILLINGEN

De verstelbare handgreep garandeert een laag trillingsniveau en een ergonomische werkhouding.



DIEPTE-INDICATOR

Diepte-indicator met aanduiding in millimeter en inch.



GROTE WATERTANK

Grote watertank van schokbestendig kunststof met een snelkoppeling voor waterslang aan de bovenkant van de beschermkap. Bij verwijderen is geen gereedschap nodig.

Features Husqvarna FS 400 LV

- De vloerzagen van Husqvarna zijn robuust, uitstekend vormgegeven en eenvoudig in gebruik, dankzij eigenschappen als beschermende kooi, hijsjuk en zaagdiepte-indicator.
- Hulpsysteem voor omhoog- / omlaagbrengen (octrooi aangevraagd), met gebruikmaking van gasveer.
- Patent-pending engine and blade shaft mounting system give better cutting performance and also reduce vibrations, which makes work less tiring for the operator during long shifts.
- Uiterst robuuste, productieve zaagmachine met een uitstekende gewichtsverdeling en stabiliteit.
- Verstelbare handgreep met weinig trillingen omwille van het gebruikersgemak.
- Hulpsysteem voor omhoog en omlaag brengen met gebruikmaking van gasveer (octrooi aangevraagd).
- Eenvoudig te vervoeren en op te tillen.
- Optimale overdracht van vermogen op het blad dankzij de powerbelt.
- Grote geïntegreerde watertank.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motorfabrikant	Honda
Motorspecificaties	GX390
Vermogen (Volgens opgave van de motorfabrikant)	8,2kW / 11 pk
Motor tpm	pos1:3000 tpm
Cilinders	1
Aantal slagen	Viertaktmotor
Cilinderinhoud	389 cm ³
Cilinderdiameter	88 mm
Cilinderslag	64 mm
Brandstofcapaciteit	6,1 liter
Luchtfilter	Cycloon droog dubbel
Starter	Terugslag
Motorkoeling	Lucht
Riem	Poly V
Oliecapaciteit, l	1,1 liter
Motor, tpm	3000 tpm
Diamantzaagblad, max.	450 mm
Max. zaagdiepte	165 mm
Asdiameter, mm	25,4 mm
Bladdieptecontrole	Met hulp van gepatenteerde gascilinder
Bladrotatie	Downcut
Aandrijving bladas	Poly-V riem
Bladflens	114,3 mm
Asdiameter	25,4 mm
As voor	20 mm
Stuurhendels	Vast, lage trilling
Grootte primaire wiel	Uitwendige diameter: 125 Wielbreedte: 35 Inwendig asgat: 20 mm
Grootte secundair wiel	Uitwendige diameter: 200 Wielbreedte: 35 Inwendig asgat: 20 mm
Wielbeschrijving primair	Aluminium met lagers & verzegelingen
Wielbeschrijving secundair	Aluminium met lagers & verzegelingen
Bevestiging beschermkap	Bolted
Capaciteit beschermkap	457,2 mm
Type beschermkap	Vast
Capaciteit watertank	30 liter
Veiligheidsmechanisme water	Geïntegreerde watertank
Gewicht	99 kg
Gewicht in krat	125 kg
Afmetingen (LxBxH)	1150x590x940 mm
Geluidsvermogen, Lwa	106 dB(A)
Geluidsdruk	96 dB(A)
Hand-arm trillingen Aeq	3 m/s ²