

HIJSVOORSCHRIFTEN VOOR GRONDVERZETMACHINE MET HIJSFUNCTIE

Rapportnummer: 21.160.535

Fabrikant: KOBELCO

Fabr.Nummer: PX17-42598

Type / Model: SK35SR-6E

Bouwjaar: 2020

Maximale hijswaarde: 445kg / maximale vlucht: 4.90m

Voorwaarden

- 1 CE markering aangebracht en EG verklaring van overeenstemming aanwezig
- 2 Monogiek : 2470mm Graafarm: 1370 mm Massa Ballast: kg
- 3 Hijshaak aan wigconnector gelast SWL= 1500 kg
- 4 Hijstabel dient in de cabine aanwezig te zijn. Hijswaarden volgens EN474- op 75% van de kantellast of 87% van de maximum druk van het hydraulisch systeem.
- 5 Hijswaarden zonder bak, met wigconnector
- 6 Indien de machine een hefvermogen heeft > 100kg of een lastmoment > 4000kg/m dient in de cabine een akoestische of optische signalering te zijn voorzien.
- 7 De hefcilinders(s) dient (dienen) te zijn voorzien van een slangbreukbeveiliging (ISO 8643)
- 8 De machine dient te worden opgesteld op een stevige, vlakke ondergrond.
- 9 Het zwenk- / werkbereik is 360°.
- 10 Tijdens de hijswerkzaamheden de bakcilinder geheel uithouden en giek recht voor de machine houden.
- 11 De graafarm gebruiken in het gebied van verticaal tot maximale vlucht.
- 12 Bij windsnelheden boven de 20m/sec dienen hijswerkzaamheden te worden gestaakt.
- 13 Bij het verlaten van de machine, de bak of grijper op de grond zetten, motor afzetten en de contactsleutel verwijderen.
- 14 Hijstabel:

A	Vlucht in M							4,90
A	Max. last in kg							334

Firma stempel:

Paraaf:

Datum: 25-06-2020