

## HIJSVOORSCHRIFTEN VOOR GRONDVERZETMACHINE MET HIJSFUNCTIE

Rapportnummer: 21.160.534

Fabrikant: KOBELCO

Fabr.Nummer: PS03011020

Type / Model: SK55SRX-6E

Bouwjaar: 2020

Maximale hijswaarde: 450kg / maximale vlucht: 5.80m

### Voorwaarden

- 1 CE markering aangebracht en EG verklaring van overeenstemming aanwezig
- 2 Monogiek : 2995mm Graafarm: 1685 mm Massa Ballast: 1050 kg
- 3 Hijshaak aan wigconnector gelast SWL= 2500 kg
- 4 Hijstabel dient in de cabine aanwezig te zijn. Hijswaarden volgens EN474- op 75% van de kantellast of 87% van de maximum druk van het hydraulisch systeem.
- 5 Hijswaarden zonder bak, met wigconnector
- 6 Indien de machine een hefvermogen heeft > 100kg of een lastmoment > 4000kg/m dient in de cabine een akoestische of optische signalering te zijn voorzien.
- 7 De hefcilinders(s) dient (dienen) te zijn voorzien van een slangbreukbeveiliging (ISO 8643)
- 8 De machine dient te worden opgesteld op een stevige, vlakke ondergrond.
- 9 Het zwenk- / werkbereik is 360°.
- 10 Tijdens de hijswerkzaamheden de bakcilinder geheel uithouden en giek recht voor de machine houden.
- 11 De graafarm gebruiken in het gebied van verticaal tot maximale vlucht.
- 12 Bij windsnelheden boven de 20m/sec dienen hijswerkzaamheden te worden gestaakt.
- 13 Bij het verlaten van de machine, de bak of grijper op de grond zetten, motor afzetten en de contactsleutel verwijderen.
- 14 Hijstabel:

|   |                 |  |  |  |      |      |      |      |
|---|-----------------|--|--|--|------|------|------|------|
| A | Vlucht in M     |  |  |  | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,80 |
| A | Max. last in kg |  |  |  | 900  | 800  | 610  | 450  |

Firma stempel:

Paraaf:

Datum: 25-06-2020