

HOOGWERKERBOEK

Een uitgave van de
Commissie Deskundigen Hoogwerkers

Invulinstructies hoogwerkerboek

Hoofdstuk 1,3 en 5 dienen door de **fabrikant/leverancier** volledig te worden ingevuld voordat de hoogwerker voor de keuring vóór eerste ingebruikname wordt aangeboden.

Hoofdstuk 2 wordt ingevuld en gewaarmerkt door de **deskundige** (keuringsinstantie) die de keuring vóór eerste ingebruikname heeft uitgevoerd, nadat deze keuring met goed gevolg is verlopen.

Hoofdstuk 4 wordt ingevuld door de **deskundige** (keuringsinstantie) en/of de **verantwoordelijke persoon**.

Onderzoekingen en beproevingen, periodieke onderzoekingen en beproevingen, inspecties van kabels/kettingen, kenteken c.q. kentekenveranderingen en belangrijke reparaties dienen te worden vermeld op **blz. 7** en volgende.

De deskundige dient aantekening te maken in de kolommen 1 t/m 4 van:

- Datum (kolom1)
- Bedrijfsnaam en eigen naam (kolom2)
- Handtekening (kolom2)
- Soort onderzoeking, beproeving of reparatie (kolom3)
- Zijn bevindingen (kolom4)

Indien tekortkomingen zijn waargenomen, dient de voor de hoogwerker verantwoordelijke persoon de nodige maatregelen te nemen. Hij dient in kolom 5 en 6 aan te tekenen dat hij op de hoogte is van de vastgelegde tekortkomingen met de datum, zijn naam en handtekening.

Nadat in de tekortkomingen is voorzien dient de uitvoerend deskundige of de verantwoordelijke persoon die een en ander in orde heeft bevonden, dit te vermelden in de kolommen 7 en 8 met de datum (kolom 7), bedrijfsnaam, persoonsnaam en handtekening (kolom 8), met eventueel een verwijzing naar een reparatierapport of andere documenten die aan het hoogwerkerboek horen te zijn toegevoegd.

Hoofdstuk 10 (de staalkabelkaart) wordt ingevuld door de **fabrikant/leverancier** voordat de hoogwerker voor de keuring vóór eerste ingebruikname wordt aangeboden.

Bij vervanging van de kabel dient een nieuwe staalkabelkaart door de fabrikant/leverancier

Te worden verstrekt. De deskundige dient aantekening te maken over de waardering van de kabel. Hij dient afkeuring te melden in hoofdstuk 4.

Voorwoord

Dit Hoogwerkerboek is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Deskundigen Hoogwerkers (CDH). De CDH is samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen, zoals fabrikanten, leveranciers, verhuurders, gebruikers en overheid. Gegevens betreffende de hoogwerker, zoals type, inzetbaarheid, werkbereik, grote reparaties en onderzoeken en beproevingen, worden hierin bijgehouden.

In het Publicatieblad van de Arbeidsinspectie P 81, 2e druk (Hoogwerkers), de Europese (ontwerp)norm EN 280 voor hoogwerkers en de EG-Richtlijnen met betrekking tot Machines (89/392/EEG) en Arbeidsmiddelen (89/655) zijn verplichtingen opgenomen betreffende het bijhouden en voorhanden zijn van een administratie.

De inhoud van het Hoogwerkerboek geeft naar mijn mening hiervoor een goede invulling.

Gebruik van dit Hoogwerkerboek beveel ik daarom aan.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Het Directoraat-Generaal van de Arbeid.

De Directeur veiligheid,

Ir. R.J. van Santen

INHOUD

BLZ.

1. Identificatie van de hoogwerker	4
2. Onderzoek en beproevingen	5
3. Overzicht eigenaren	6
4. Overzicht (periodieke) onderzoeking & beproeving en grote reparaties	7
Aantal volgnummers (minimaal 10)	-----
5. Soort hoogwerker	
5.1 Onderstel	8
5.2 Platform/werkbak beweegbaar door	8
5.3 Inzetbaarheid	9
5.4 Afmetingen	9
5.5 Belastingen	10
5.6 Overige hoogwerkergegevens	10
5.7 Kabels/kettingen	10
6. Werkbereikdiagram	11
Aantal bijlagen	-----
7. Algemene opmerkingen	12
8. Gebruik	12
9. Diversen	13
10. Staalkabelkaart(en) (indien van toepassing)	14
Aantal volgnummers	-----

Een uitgave van de Commissie Deskundigen Hoogwerkers

P/a Aboma+Keboma, Pascalstraat 9, 6716 AZ – Postbus 141, 6710 BC Ede

Tel.: (0318) 631481 – Fax: (0318) 632013

1. IDENTIFICATIE

Fabrikaat : **Genie Industriës**

Type : **Z45/25J-RT**

Fabrieksnummer : **Z452505-26196**

Bedrijfsnummer :

Bouwjaar : **2005**

Naam fabrikant : **Genie Industriës**

Adres : **18340 NE, 76th Street**

: **P.O. Box 97030**

: **Redmond, Washington 98073-9730, USA**

Naam leverancier : **HDW Nederland B.V.**

Adres : **Nikkelstraat 26**

: **2984 AM RIDDERKERK**

2. ONDERZOEK EN BEPROEVING

Keuring voor eerste ingebruikname van de hoogwerker.

Werd uitgevoerd te **Ridderkerk** op **05/10/05**

Door:

Naam : R. de Groot

Functie : **Inspecteur**

Werkzaam bij:

Naam instelling, bedrijf o.d. : **SGS Nederland B.V.**

Adres : **Malledijk 18**

: **3208 LA SPIJKENISSE**

Handtekening en stempel:

SGS Nederland B.V.
P.O. Box 200
NL - 3200 AA Spijkenisse
R. de Groot

Keuringsrapport:

Nummer : 832515-1 afgegeven d.d. **05/10/05**

Werkbereikdiagram:

Voor capaciteit, werkbereik en opstellen
Zie bijgaand gewaarmerkt werkbereikdiagram.

Nummer: **Z452505-26196** d.d. **05/10/05**

Keuringsnorm: Machinerichtlijn 98 / 37 EEG / EN280:2001

3. OVERZICHT EIGENARENHuidige eigenaar
(naam en volledig adres)

Leveringsdatum

1.	:	Sijperda Verhuur B.V.	:	oktober 2005
	:	Pieter Zeemanstraat 4		
	:	8606 JR SNEEK		

2.	:		:	
	:			
	:			

3.	:		:	
	:			
	:			

4.	:		:	
	:			
	:			

5.	:		:	
	:			
	:			

6.	:		:	
	:			
	:			

7.	:		:	
	:			
	:			



EC-conformiteitsverklaring inzake machines

Ondergetekende: Matthew S. Fearon, Vice President of Operations

Vertegenwoordiger van: Genie Industries

VERKLAART bij deze dat:

De onderstaande machine voldoet aan de volgende EC-richtlijnen:

1. EC-richtlijn 98/37/EC, machinerichtlijn, met inachtneming van de geharmoniseerde norm EN280 als beschreven in de verklaring van EC-typeonderzoek CE6/13332/PAC afgegeven door:

Powered Access Certification, Ltd.
P.O. Box 27, Carnforth
Lancashire LA6 1GA, UK

2. EC-richtlijn 89/336/EC, EMC-richtlijn, met inachtneming van de geharmoniseerde normen EN 60204, EN 50081-1 en EN 50082-1

3. EC-richtlijn 2000/14/EC, geluidsrichtlijn, met inachtneming van appendix V en de geharmoniseerde norm EN ISO 3744

Beschrijving : Z45 - ARTICULATING BOOM

Model: Z-45/25

Serienummer : Z452505 26196

Type: SELF-PROPELLED ARTICULATING

Productiejaar: 2005

Geïnstalleerd vermogen: N/A

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau: N/A

Gemeten geluidsvermogensniveau bij een voor dit type representatief apparaat: N/A

Fabrikant :

Genie Industries
18340 N.E. 76th Street
Redmond, WA 98073-9730
USA
+1 (425) 881-1800

Europese vertegenwoordige



Genie UK LTD.
The Maltings,
Wharf Road, Grantham, Lin
NG31 6BH UK
+44 (0)1476 584333

Matthew S. Fearon

Handtekening

27/07/05

Datum



- | | |
|------------------------------|---------|
| A. Maximale transporthoogte | 2.08 m |
| B. Maximale transportlengte | 6.20 m |
| C. Breedte | 2.24 m |
| D. Wielbasis | 2.03 m |
| E. Grondspeling / as machine | 33.0 cm |
| Grondspeling / minimum | 25.0 cm |
| F. Platform lengte | 76.0 cm |
| G. Platform breedte | 1.83 m |
| H. Max. horizontaal bereik | 7.70 m |

Bereik in meters van buitenste bakrand tot hart draaikrans.

ATTENTIE!

- * Lees instructieboek alvorens de machine te bedienen.
- * Er zijn schuimgepulde banden (355/55D 625 NHS) gemonteerd.
- * Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- * Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke, horizontale ondergrond van voldoende draagkracht.
- * Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- * Giek nooit als kraan gebruiken.
- * Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- * Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- * Gebruik van veiligheidsgordel in werkbak is verplicht.
- * Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- * Maximum verrijdbare hoogte: 8,0 m.
- * Maximum toelaatbare horizontale kracht is 400N.
- * Maximale scheefstand bedraagt 4,5°.
- * Maximale rijsnelheid bedraagt 2.14 m/s (7.7km/u).

Toelaatbare belasting: maximaal 227 (incl. maximaal 2 personen)

Eigenaar : Sijperda Verhuur B.V. / SNEEK

Merk / type : Z45/25J RT

Serienummer: Z452505-26196

Genie Z45/25J RT(4WD)

832515-1
05 OKT. 2005
SGS-Nederland B.V.
P.O. Box 200
NL-3900 AE Spijkenisse
Rijde Groot

Keuringdatum: 05/10/05

5. SOORT HOOGWERKER**5.1 Onderstel** Fabrikaat : **Genie Industries**Type : **Z45/25J-RT**Chassisnummer : **Z452505-26196**☐ Aanhangwagen Kentekennr. :☒ Zelfrijdend onderstel Wielbasis : **2030** mmSporbreedte : **1900** mm☐ Auto Wielbasis : mm

Sporbreedte : mm

☐ Rupsen☐ Met stempels Aantal :

Soort :

☐ Met veerblokkering op voor/achteras☐**5.2 Platform/werkbak beweegbaar door**☐ Bewegen langs verticale mast☒ Telescopische arm (aantal **2**)☒ Knikarm (**3** delig)☐ Schaarmechanisme☒ Jibarm

5.3 Inzetbaarheid

☒	Buiten	Toelaatbare windsnelheid	12,5	m/s
☐	Binnen, alleen in gesloten ruimten			
☒	In omgevingstemperatuur minimaal		-20°C	max. +40 °C
☐	In explosie-gevaarlijke omgeving. Explosieklasse			
☒	Mobiel	Toelaatbare vloerhoogte	13,8	m
		Toelaatbare rijnsnelheid	0.27	m/s
		Toelaatbare scheefstand	4.5	°
☒	Stationair	toelaatbare vloerhoogte	13,8	m
		Toelaatbare scheefstand	4.5	°
☐	Gestempeld toelaatbare vloerhoogte			m
		Toelaatbare scheefstand		°
		Stempelbasis, lengte x breedte	x	mm

Op de gewaarmerkte werkbereikdiagrammen worden de beperkingen vermeld betreffende de inzetbaarheid bij afwijkende opstelomstandigheden (zie bijlagen).

5.4 Afmetingen

In transportstand:

Grootste lengte	6200	mm
Grootste breedte	2240	mm
Grootste hoogte	2080	mm
Vloerhoogte (in laagste stand)	500	mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit het rotatiepunt van het draaihoofd tot aan de buitenkant van het platform/werkbak	7,7	m

5.4 Belastingen**Buitengebruik**

Eigen gewicht	6382 kg
Statische belasting vooras of trekkoppeling	2283 kg
Statische belasting (achter-) as	4099 kg
Maximale werklust (2 personen + 67 kg uitrusting)	227 kg
Toelaatbare manuele kracht (binnen / buiten)	400 N
Maximale hydraulische werkdruk	241 bar

5.6 Overige gegevens

Opstelling:

☒ Op banden

- Max. dynamische wielbelasting
(hoogwerker in werking) kN
- ☐ Massief
- ☒ Schuimgevuld
- ☐ Luchtbanden

Bandenspanning	Voor	bar
	Achter	bar
Bandenmaat (inclusief koordlagen)	Voor	355/55D 625 NHS
(inclusief koordlagen)	Achter	355/55D 625 NHS

Op stempels

Stempeloppervlak mm²

Max. dyn.stempelbelasting (hoogwerker in werking) N

Elektrische installatie hoogwerker:

Hoofdspanning (draai-/wissel-/gelijkstroom) 12 V

Hulpspanning V

5.7 Kabels/kettingen

-Kabels en/of kettingsystemen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage van belangrijke elementen van de constructie, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie-interval worden onderworpen.

-Door de fabrikant voorgeschreven inspectie-interval **N.V.T.**

-De inspectie dient door een ter zake deskundige te worden uitgevoerd en in dit hoogwerkerboek te worden aangetekend.

6. Werkbereikdiagram

Het werkbereikdiagram dient als bijlage bij dit hoogwerkerboek
Te worden gevoegd.

Het aantal toegevoegde bijlagen dient onderaan deze bladzijde
Te worden vermeld.

Het werkbereikdiagram dient onder andere, indien van
toepassing, het volgende te bevatten:

- Fabrikaat
- Type
- Fabrieksnummer
- Werklast
- De verdeling van het max. aantal personen en de massa van het toelaatbare
hulpmateriaal.
- Toelaatbare manuele kracht
- Toelaatbare helling van het onderstel
- Opstelling stationair, mobiel, gestempeld
- Starre assen
- Pendel- of veerblokkering
- Lucht- of massieve banden
- Toelaatbare rijhoogte(n) en bijbehorende rijsnelhe(i)d(en)
- Toelaatbare windsnelheid en/of de vermelding van de tekst "Gebruik
uitsluitend toegestaan in gesloten ruimten"
- Hoeveelheid ballast en waar deze is gemonteerd

Deze werkbereikdiagram dient voorzien te zijn van het waarmerk van de
fabrikant (handtekening en bedrijfsstempel)

7. Algemene opmerkingen

-Het is te allen tijde verboden om aan dragende onderdelen te lassen, te branden of te boren zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant of leverancier.

Zie het instructieboek voor de in de hoogwerker aanwezige Materiaalsoorten.

8. Gebruik

Een hoogwerker mag slechts worden gebruikt door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. De werkgever is verplicht bedoelde personen voldoende te (doen) instrueren.

Een hoogwerker mag niet worden bediend door personen jonger dan 18 jaar.

Een hoogwerker mag niet zwaarder worden belast dan met de aangegeven toelaatbare werklust.

Het heffen en anderszins verplaatsen van het hefvak van een hoogwerker moet met de nodige zorg en voorzichtigheid gebeuren.

Een hoogwerker mag tijdens normaal bedrijf slechts worden bediend vanaf het daarvoor bestemde hefvak.

Met een hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht.

Het uitstappen op hoogte uit de hoogwerker of werkbak is niet toegestaan, tenzij het hefvak of de werkbak voldoende aan of op het vlak van betreding is afgesteund en ontheffing door het bevoegd Districtshoofd van de Arbeidsinspectie is verleend.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van onbeschermde, bovengrondse, onder spanning staande electriciteitsleidingen is toestemming nodig van het betreffende elektriciteitsbedrijf (beheerder en/of eigenaar van die leidingen), voor zover die werkzaamheden worden verricht binnen volgende zones:

- 50 meter, bij hoogspanningsleidingen op stalen masten;
- 25 meter, bij laagspanningsleidingen op houten masten;
- 5 meter, bij contactleidingen van spoor- en tramwegen, alsmede van speciale hijskranen en dergelijke.

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dotted lines, providing a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced across the entire page, which is otherwise blank white. There is no text or other markings on the page.

