

HOOGWERKERBOEK

Een uitgave van de
Commissie Deskundigen Hoogwerkers

Invulinstructies hoogwerkerboek

Hoofdstuk 1,3 en 5 dienen door de **fabrikant/leverancier** volledig te worden ingevuld voordat de hoogwerker voor de keuring vóór eerste ingebruikname wordt aangeboden.

Hoofdstuk 2 wordt ingevuld en gewaarmerkt door de **deskundige** (keuringsinstantie) die de keuring vóór eerste ingebruikname heeft uitgevoerd, nadat deze keuring met goed gevolg is verlopen.

Hoofdstuk 4 wordt ingevuld door de **deskundige** (keuringsinstantie) en/of de **verantwoordelijke persoon**.

Onderzoekingen en beproevingen, periodieke onderzoekingen en beproevingen, inspecties van kabels/kettingen, kenteken c.q. kentekenveranderingen en belangrijke reparaties dienen te worden vermeld op **blz. 7** en volgende.

De deskundige dient aantekening te maken in de kolommen 1 t/m 4 van:

- Datum (kolom1)
- Bedrijfsnaam en eigen naam (kolom2)
- Handtekening (kolom2)
- Soort onderzoeking, beproeving of reparatie (kolom3)
- Zijn bevindingen (kolom4)

Indien tekortkomingen zijn waargenomen, dient de voor de hoogwerker verantwoordelijke persoon de nodige maatregelen te nemen. Hij dient in kolom 5 en 6 aan te tekenen dat hij op de hoogte is van de vastgelegde tekortkomingen met de datum, zijn naam en handtekening.

Nadat in de tekortkomingen is voorzien dient de uitvoerend deskundige of de verantwoordelijke persoon die een en ander in orde heeft bevonden, dit te vermelden in de kolommen 7 en 8 met de datum (kolom 7), bedrijfsnaam, persoonsnaam en handtekening (kolom 8), met eventueel een verwijzing naar een reparatierapport of andere documenten die aan het hoogwerkerboek horen te zijn toegevoegd.

Hoofdstuk 10 (de staalkabelkaart) wordt ingevuld door de **fabrikant/leverancier** voordat de hoogwerker voor de keuring vóór eerste ingebruikname wordt aangeboden.

Bij vervanging van de kabel dient een nieuwe staalkabelkaart door de fabrikant/leverancier

Te worden verstrekt. De deskundige dient aantekening te maken over de waardering van de kabel. Hij dient afkeuring te melden in hoofdstuk 4.

Voorwoord

Dit Hoogwerkerboek is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Deskundigen Hoogwerkers (CDH). De CDH is samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen, zoals fabrikanten, leveranciers, verhuurders, gebruikers en overheid. Gegevens betreffende de hoogwerker, zoals type, inzetbaarheid, werkbereik, grote reparaties en onderzoeken en beproevingen, worden hierin bijgehouden.

In het Publicatieblad van de Arbeidsinspectie P 81, 2e druk (Hoogwerkers), de Europese (ontwerp)norm EN 280 voor hoogwerkers en de EG-Richtlijnen met betrekking tot Machines (89/392/EEG) en Arbeidsmiddelen (89/655) zijn verplichtingen opgenomen betreffende het bijhouden en voorhanden zijn van een administratie.

De inhoud van het Hoogwerkerboek geeft naar mijn mening hiervoor een goede invulling.

Gebruik van dit Hoogwerkerboek beveel ik daarom aan.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Het Directoraat-Generaal van de Arbeid.

De Directeur veiligheid,

Ir. R.J. van Santen

INHOUD

BLZ.

1. Identificatie van de hoogwerker	4
2. Onderzoek en beproevingen	5
3. Overzicht eigenaren	6
4. Overzicht (periodieke) onderzoeking & beproeving en grote reparaties	7
Aantal volgnummers	(minimaal 10) -----
5. Soort hoogwerker	
5.1 Onderstel	8
5.2 Platform/werkbak beweegbaar door	8
5.3 Inzetbaarheid	9
5.4 Afmetingen	9
5.5 Belastingen	10
5.6 Overige hoogwerkergegevens	10
5.7 Kabels/kettingen	10
6. Werkbereikdiagram	11
Aantal bijlagen	-----
7. Algemene opmerkingen	12
8. Gebruik	12
9. Diversen	13
10. Staalkabelkaart(en) (indien van toepassing)	14
Aantal volgnummers	-----

Een uitgave van de Commissie Deskundigen Hoogwerkers

P/a Aboma+Keboma, Galvanistraat 1, 6716 AE - Postbus 141, 6710 BC Ede

Tel.: (0318) 691920 - Fax: (0318) 691921

1. IDENTIFICATIE

Fabrikaat : **Genie Industriës**

Type : **S45**

Fabrieksnummer : **S4508-14340**

Bedrijfsnummer :

Bouwjaar : **2008**

Naam fabrikant : **Genie Industriës**

Adres : **18340 NE, 76th Street**

: **P.O. Box 97030**

: **Redmond, Washington 98073-9730, USA**

Naam leverancier : **HDW Nederland B.V.**

Adres : **Nikkelstraat 26**

: **2984 AM RIDDERKERK**

2. ONDERZOEK EN BEPROEVING

Keuring voor eerste ingebruikname van de hoogwerker.

Werd uitgevoerd te **Ridderkerk** op **21/03/08**

Door:

Naam : AIB-Vinçotte Nederland B.V.
M. Schipper

Functie : **Inspecteur**

Werkzaam bij:


Naam instelling, bedrijf o.d. : **AIB Vinçotte Nederland B.V.**

Adres : **Heusing 2**

: **4817 ZB BREDA**

Handtekening en stempel:

AIB - VINÇOTTE NEDERLAND B.V.
Head Office Tel. (+31)76-5712288
P.O. Box 6869 Fax (+31)76-5874760
4817 ZB Breda

**Keuringsrapport:**

Nummer : **61-2193-1** afgegeven d.d. **21/03/08**

Werkbereikdiagram:

Voor capaciteit, werkbereik en opstellen
Zie bijgaand gewaarmerkt werkbereikdiagram.

Nummer: **S4508-14340** d.d. **21/03/08**

Keuringsnorm: Machinerichtlijn 98 / 37 EEG / EN280:2001

3. OVERZICHT EIGENAREN

Huidige eigenaar
(naam en volledig adres)

Leveringsdatum

1. : **Sijperda Verhuur B.V.** : **Maart 2008**
: **Pieter Zeemanstraat 4**
: **8606 JR SNEEK**

2. :
:
:



3. :
:
:

4. :
:
:

5. :
:
:

6. :
:
:

7. :
:
:



Maximum werkhoogte	15,7 m
Maximum platformhoogte	13,7 m
Maximaal horizontaal bereik	11,2 m
A. Platformlengte 6 ft	0,76 m
8 ft	0,91 m
B. Platformbreedte 6 ft	1,83 m
8 ft	2,44 m
C. Hoogte in transporttoestand	2,49 m
D. Lengte in transporttoestand	8,48 m
Lengte met jib erondergeschoven	6,80 m
E. Breedte	2,30 m
F. Wielbasis	2,20 m
G. Bodenvrijheid	0,32 m

Bereik in meters van buitenste bakrand tot hart draaikrans.

S45

ATTENTIE!

- * Lees instructieboek alvorens de machine te bedienen.
- * Er zijn schuimgevulde banden (12x16.5 NHS) gemonteerd.
- * Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- * Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke, horizontale ondergrond van voldoende draagkracht.
- * Maximale scheefstand is 2.5° (langs) 4.5° (dwars).
- * Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- * Giek nooit als kraan gebruiken.
- * Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- * Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- * Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- * Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- * Plaats giek in rijrichting en schakel zwenkpal in voor rijden over langere afstanden.
- * Maximum verrijdbare hoogte: 13,7 m., maximum rijsnelheid 1.1 km/u , 0.3 m/s.
- * Maximum toelaatbare horizontale kracht is 400N.
- * Maximum rijsnelheid in transporttoestand bedraagt 1.33 m/s (4.8 km/u).
- * Machine is voorzien van pendelas. Machine is 4WD aangedreven.

AIB - VINÇOTTE NEDERLAND B.V.
 Head Office Tel. (+31)76-5712288
 P.O. Box 6669 Fax (+31)76-5874760
 4802 Breda The Netherlands

Toelaatbare belasting: max. 227 kg (incl. max. 2 personen).

Contragewicht bovenwagen: 2x182 kg & 1x102 kg

Eigenaar : Sijperda Verhuur B.V. / SNEEK

Type : S45 (4WD)

Serienummer : S4508-14340

Keuringsdatum: 21/03/08



EC-conformiteitsverklaring inzake machines

Ondergetekende: Paul A Caldarazzo, Vice President of Operations

Vertegenwoordiger van: Genie Industries

VERKLAART bij deze dat:

De onderstaande machine voldoet aan de volgende EC-richtlijnen:

1. EC-richtlijn 98/37/EC, machinerichtlijn, met inachtneming van de geharmoniseerde norm EN280 als beschreven in de verklaring van EC-typeonderzoek CE6/13328/PAC afgegeven door:

Powered Access Certification, Ltd.
P.O. Box 27, Carnforth
Lancashire LA6 1GA, UK

2. EC-richtlijn 89/336/EC, EMC-richtlijn, met inachtneming van de geharmoniseerde normen EN 60204, EN 50081-1 en EN 50082-1

3. EC-richtlijn 2000/14/EC, geluidsrichtlijn, met inachtneming van appendix V en de geharmoniseerde norm EN ISO 3744

Beschrijving : S45 - STICK BOOM

Model: S-45

Serienummer : S4508 14340

Country of Manufacture : USA

Geïnstalleerd vermogen: 48 hp / 36 kW

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau: 107 dBA

Gemeten geluidsvermogensniveau bij een voor dit type representatief apparaat: 105 dBA

Type: SELF-PROPELLED TELESCOPIC

Productiejaar: 2008

Fabrikant :

Genie Industries
18340 N.E. 76th Street
Redmond, WA 98073-9730
USA
+1 (425) 881-1800

Europese vertegenwoordige

Genie UK LTD.
The Maltings,
Wharf Road, Grantham, Lin
NG31 6BH UK
+44 (0)1476 584333

Handtekening

10/01/08

Datum

SPB DU

5. SOORT HOOGWERKER**5.1 Onderstel** Fabrikaat : **Genie Industrië**Type : **S45**Chassisnummer : **S4508-14340**☐ Aanhangwagen Kentekennr. :☒ Zelfrijdend onderstel Wielbasis : **2200** mmSpoorbreedte : **2000** mm☐ Auto Wielbasis : mm

Spoorbreedte : mm

☐ Rupsen☐ Met stempels Aantal :

Soort :

☐ Met veerblokkering op voor/achteras☐**5.2 Platform/werkbak beweegbaar door**☐ Bewegen langs verticale mast☒ Telescopische arm (aantal **2**)☐ Knikarm (delig)☐ Schaarmechanisme☒ Jibarm

5.3 Inzetbaarheid

- | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-----|
| ☒ | Buiten | Toelaatbare windsnelheid | 12,5 | m/s |
| ☐ | Binnen, alleen in gesloten ruimten | | | |
| ☒ | In omgevingstemperatuur minimaal | -20°C | max. +40 °C | |
| ☐ | In explosie-gevaarlijke omgeving. Explosieklasse | | | |
| ☒ | Mobiel | Toelaatbare vloerhoogte | 13,7 | m |
| | | Toelaatbare rijsnelheid | 1,33 | m/s |
| | | Toelaatbare scheefstand | 2.5 / 4.5 | ° |
| | | | Langs/Dwars | |
| ☒ | Stationair | toelaatbare vloerhoogte | 13,7 | m |
| | | Toelaatbare scheefstand | 2.5 / 4.5 | ° |
| | | | Langs/Dwars | |
| ☐ | Gestempeld | toelaatbare vloerhoogte | | m |
| | | Toelaatbare scheefstand | | ° |
| | | Stempelbasis, lengte x breedte | x | mm |

Op de gewaarmerkte werkbereikdiagrammen worden de beperkingen vermeld betreffende de inzetbaarheid bij afwijkende opstel-mogelijkheden (zie bijlagen).

5.4 Afmetingen

In transportstand:

Grootste lengte	8500	mm
Grootste breedte	2290	mm
Grootste hoogte	2500	mm
Vloerhoogte (in laagste stand)		mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit het rotatiepunt van het draaihoofd tot aan de buitenkant van het platform/werkbak	11,2	m

5.4 Belastingen**Buitengebruik**

Eigen gewicht	7149 kg
Statische belasting vooras of trekkoppeling	4361 kg
Statische belasting (achter-) as	2788 kg
Maximale werklust (2 personen + 67 kg uitrusting)	227 kg
Toelaatbare manuele kracht (binnen / buiten)	400 N
Maximale hydraulische werkdruk	241,3 bar

5.6 Overige gegevens

Opstelling:

☒ Op banden

Max. dynamische wielbelasting
(hoogwerker in werking)

3160 kg☐ Massief☒ Schuimgevuld☐ Luchtbanden

Bandenspanning	Voor	bar
	Achter	bar

Bandenmaat	(inclusief koordlagen)	Voor	12x16.5 NHS
	(inclusief koordlagen)	Achter	12x16.5 NHS

Op stempels

Stempeloppervlak mm²

Max. dyn.stempelbelasting (hoogwerker in werking) N

Elektrische installatie hoogwerker:

Hoofdspanning (draai-/wissel-/gelijkstroom) **12** V

Hulpspanning V

5.7 Kabels/kettingen

-Kabels en/of kettingsystemen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage van belangrijke elementen van de constructie, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie-interval worden onderworpen.

-Door de fabrikant voorgeschreven inspectie-interval **N.V.T.**

-De inspectie dient door een ter zake deskundige te worden uitgevoerd en in dit hoogwerkerboek te worden aangetekend.

6. Werkbereikdiagram

Het werkbereikdiagram dient als bijlage bij dit hoogwerkerboek
Te worden gevoegd.

Het aantal toegevoegde bijlagen dient onderaan deze bladzijde
Te worden vermeld.

Het werkbereikdiagram dient onder andere, indien van
toepassing, het volgende te bevatten:

- Fabrikaat
- Type
- Fabrieksnummer
- Werklast
- De verdeling van het max. aantal personen en de massa van het toelaatbare hulpmateriaal.
- Toelaatbare manuele kracht
- Toelaatbare helling van het onderstel
- Opstelling stationair, mobiel, gestempeld
- Starre assen
- Pendel- of veerblokkering
- Lucht- of massieve banden
- Toelaatbare rijhoogte(n) en bijbehorende rijsnelhe(i)d(en)
- Toelaatbare windsnelheid en/of de vermelding van de tekst "Gebruik uitsluitend toegestaan in gesloten ruimten"
- Hoeveelheid ballast en waar deze is gemonteerd

Deze werkbereikdiagram dient voorzien te zijn van het waarmerk van de fabrikant (handtekening en bedrijfsstempel)

7. Algemene opmerkingen

-Het is te allen tijde verboden om aan dragende onderdelen te lassen, te branden of te boren zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant of leverancier.

Zie het instructieboek voor de in de hoogwerker aanwezige Materiaalsoorten.

8. Gebruik

Een hoogwerker mag slechts worden gebruikt door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. De werkgever is verplicht bedoelde personen voldoende te (doen) instrueren.

Een hoogwerker mag niet worden bediend door personen jonger dan 18 jaar.

Een hoogwerker mag niet zwaarder worden belast dan met de aangegeven toelaatbare werklast.

Het heffen en anderszins verplaatsen van het hefvlak van een hoogwerker moet met de nodige zorg en voorzichtigheid gebeuren.

Een hoogwerker mag tijdens normaal bedrijf slechts worden bediend vanaf het daarvoor bestemde hefvlak.

Met een hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht.

Het uitstappen op hoogte uit de hoogwerker of werkbak is niet toegestaan, tenzij het hefvlak of de werkbak voldoende aan of op het vlak van betreding is afgesteund en ontheffing door het bevoegd Districtshoofd van de Arbeidsinspectie is verleend.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van onbeschermde, bovengrondse, onder spanning staande electriciteitsleidingen is toestemming nodig van het betreffende elektriciteitsbedrijf (beheerder en/of eigenaar van die leidingen), voor zover die werkzaamheden worden verricht binnen volgende zones:

- 50 meter, bij hoogspanningsleidingen op stalen masten;
- 25 meter, bij laagspanningsleidingen op houten masten;
- 5 meter, bij contactleidingen van spoor- en tramwegen, alsmede van speciale hijskranen en dergelijke.

[illegible]

10. Staalkabelkaart volgens	Werktuig:	
	Toepassing:	
Constructie: Slagwijze: Rechts/links kruis- /langsslag Nominale middellijn mm Treksterkteklasse: Verzinkt/Verzinkt en nagetrokken Touw- /Staal- /Kunststofklem Wel/Niet voor- of nagevormd Kabellengte: m Afwerking kabeleinden:	Datum ingebruikname:	
	Datum afkeur:	
	Minimale breekkracht	
	Gemeten middellijn:	
	Bij een belasting van:	
Inspectie-interval:		

Zichtbare draad- breuk	Slijtage buiten- draden	Corrosie	Vermindering kabelmiddel- lijn		Meet- en waar- nemings -plaats.	Totale waar- dering	Beschadigingen en vervormingen	Da- tum	Paraaf
	Cijfer	Cijfer	Cijfer	Maat	Cijfer		Cijfer		

Leverancier:

Opmerkingen:

Reden van afkeur:

10. Staalkabelkaart volgens	Werktuig:	
	Toepassing:	
Constructie: Slagwijze: Rechts/links kruis-/langsslag Nominale middellijn mm Treksterkteklasse: Verzinkt/Verzinkt en nagetrokken Touw-/Staal-/Kunststofklem Wel/Niet voor- of nagevormd Kabellengte: m Afwerking kabeleinden:	Datum ingebruikname: Datum afkeur:	
	Minimale breekkracht	
	Gemeten middellijn: Bij een belasting van:	
	Inspectie-interval:	

Zichtbare draadbreuk	Slijtage buiten-draden	Corrosie	Vermindering kabelmiddel-lijn		Meet- en waar-nemings-plaats.	Totale waar-dering	Beschadigingen en vervormingen	Da-tum	Paraaf
	Cijfer	Cijfer	Cijfer	Maat	Cijfer		Cijfer		

Leverancier:

Opmerkingen:

Reden van afkeur: