



Houtbewerking - Bovenfrezen

DW621K



DW621K Bijzondere kenmerken

- Precieze freesdiepte-instelling, tot op 0.1 mm, maakt dat elke freesdiepte perfect instelbaar is
- Unieke stofafzuiging door de kolom wat de zichtbaarheid helpt want er is geen slang of derde kolom die het zicht op de freesbeitel belemmert
- Voor meer veiligheid en gebruikscomfort is de machineschakelaar in het handvat geplaatst en heeft hij een vergrendel- en ontgrendelfunctie
- De elektronische snelheidsregeling zorgt voor een constant uniforme fijne afwerking in alle soorten hout, aluminium en kunststof omdat het ingestelde toerental constant blijft onder elke belasting
- Zachte aanloop om die kleine uitschuiver te voorkomen die uw freeswerk ruïneert
- Twee precisie geleidingskolommen. De extra brede hoofdkolom zorgt voor een superieure stabiliteit voor de hoogst mogelijke precisie bij een frees met dergelijke afmetingen.
- De met rubber beklede handgrepen zorgen voor een comfortabele handhaving en hun laag bevestigingspunt verhoogt de controle over het apparaat
- De drietraps revolveraanslag voor de freesdiepte-instelling laat toe groeven met verschillende diepte in een keer te maken zonder tijdsverslindende insteloperaties
- Spindelblokkeermechanisme voor een snelle en makkelijke beitelwissel met slechts 1 steeksleutel

DW621K Specificaties

Opgenomen vermogen	1100 Watt
Afgegeven vermogen	620 Watt
Onbelast toerental	8000-24000 tpm
Freesdiepte tot	55 mm
Spantangdiameter	6-8 mm
Max. freesdiameter	36 mm
Gewicht	3.1 kg
Lengte	165 mm
Hoogte	325 mm
Hand/Arm vibratie	3.3 m/s ²
Meetonzekerheid K 1 (Vibratie)	1.5 m/s ²
Geluidsdruk	85 dB(A)
Meetonzekerheid K 1 (Geluid)	- dB(A)
Geluidsvermogen	93 dB(A)
Meetonzekerheid K 2 (Geluid)	- dB(A)

DW621K Standaard

- parallelgeleider met fijnafstelling
- stofafzuigadapter
- 8mm spantang
- 17/10mm sleutel
- 24mm geleidingsring
- stevige draagkoffer