



[Producten](#) [Productcatalogus](#) [Productcatalogus elektrisch handgereedschap](#) [Bovenfrezen, frees- en slijpmotoren](#) [1200 Watt elektronisch regelbare bovenfrees Of E 1229 Signal](#)

PRODUCTEN PRODUCTCATALOGUS ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP

METABO 1200 WATT ELEKTRONISCH REGELBARE BOVENFREES OF E 1229 SIGNAL

SPECIALE KENMERKEN

Bestelnummer: 6.01229.70

- Meetklokje voor het nauwkeurig instellen van de freesdiepte met een precisie van 0,1 mm
- Drietraps-geleider voor het instellen van 3 verschillende freesdiepten
- Stabiele 2-kolommengeleiding
- Robuuste kunststof-ommantelde lagerflens van aluminium persgietwerk
- Uitwisselbare geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiende frezen
- Asvergrendeling voor het gemakkelijk verwisselen van de frezen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica
- Heel goed geschikt voor het frezen van warmtegevoelige materialen en kunststoffen
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Overbelastingsbeveiliging
- In- en uitschakelen van de machine zonder de grepen los te laten
- Voetplaat van aluminium persgietwerk met coating voor makkelijk glijden
- In prisma's geleide parallelgeleider
- Uitschakelkoolborstels
- Precieze, in prisma's geleide parallelgeleider met fijninstelling
- Externe afzuiging mogelijk
- Kan ook in combinatie met de geleidingsrail 6.31250 gebruikt worden

Links:

XXL-GARANTIE

TECHNISCHE GEGEVENS:

Max. hefhoogte	50 mm
Toerental bij leegloop	5.000 - 25.500 /min
Nominaal opnamevermogen	1.200 W
Afgegeven vermogen	780 W
Toerental bij nominale last	25.500 /min
Spanboorgat van de spantang	8 mm
Gericht zonder netsnoer	3,4 kg

LEVERINGSOMVANG

- meetklokje voor het nauwkeurig instellen
- parallelgeleider met fijninstelling
- afzuigverbindingstuk
- steeksleutel
- Metabox