

6842



Gebruikersvoordelen

- Schroeft met 4700 min⁻¹, daardoor bij uitstek geschikt voor bevestigen van gips op metalstuds.
- Al vanaf 16 mm vanaf de wand schroeven waardoor perfect inzetbaar bij schroefwerk in hoeken.
- Seriematig werken met diepte-instelling.
- Links/rechts verwisselbare riemclip.
- Verlengstuk verkrijgbaar voor ergonomisch schroeven in vloeren en plafonds (artikelnummer 194500-1).
- Neus schuift niet weg dankzij antislip voorziening.

	Opgenomen vermogen (Watt)	Aansluiting/opname	Riemclip	Automatische schroefaanvoer	Toerental onbelast (min ⁻¹)	Diepte-instelling	Vibratie a _h (m/s ²)	K (m/s ²)	Geluidsdruk niveau (dB (A))	Kabellengte (m)	Afm. lxbxh (mm)	Gewicht (EPTA) (kg)	Cap. snelbouwschroef (mm)
6842	470	¼" zeskant	•	•	4700	•	<2,5	-	81,0	2,5	400x75x243	1.99	25-55

Standaard accessoires

Draaghaak

345831-3

Koffer

824808-6

Schroefbit PH2x157x5mm (2 st)

P-67795