

- ✓ Geen zuurstofverbruik
- ✓ Reukloze, droge warmte
- ✓ Geluidsarm
- ✓ 100% efficiënt
- ✓ Thermisch beveiligde motor
- ✓ RVS verwarmingselementen
- ✓ Oververhittingsthermostaat
- ✓ Interne ruimtethermostaat
- ✓ Meerstanden schakelaar
- ✓ Sterke duurzame constructie



SPECIFICATIES		2 kW	3,3 kW	5 kW	9 kW	15 kW	22 kW
Capaciteit	kW	1,0 - 2,0	1,65 - 3,3	2,5 - 5	3 - 6 - 9	7,5 - 15	7 - 15 - 22
	Kcal/h	860 - 1.720	1.420 - 2.840	2.150 - 4.300	2.580 - 5.100 - 7.750	6.450 - 12.900	6000 - 12.900 - 18.920
Stroomsoort		wisselstroom	wisselstroom	wisselstroom	wisselstroom	wisselstroom	wisselstroom
Voltage	V/Hz	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 - 50	400 / 50
Stroomverbruik max.	Amp	8,7	14,3	7,2	13,5	21,6	32
Luchtverplaatsing	m³/h	300	400	400	700	1.300	2.400
Ruimtethermostaat		standaard	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard
Thermostaat bereik	°C	0 - 36	0 - 36	0 - 36	0 - 36	0 - 36	0 - 36