

Elektrische bouwkachel DFE 65



Verrijdbare elektrische kachel met een schakelbare verwarmingscapaciteit. Robuuste kachel, speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van bouwdroging. Hoge luchtopbrengst.

De bouwverwarmer staat ook wel bekend onder de naam TDE65, DE65 en wordt veel toegepast door verhuurbedrijven in de bouw.

Wordt standaard geleverd met een 5-polige 32 A CEE-form stekker.

Verwarmingscapaciteit	6 - 9 - 12 kW
Aansluitspanning	400 V / 50 Hz (18 A)
Ventilator	axiaal
Luchtopbrengst	600 m ³ /uur
Aansluiting luchtslang ø	300 mm
Mobiliteit	verrijdbaar
Afmetingen L x B x H	610 x 356 x 445 mm
Gewicht	25 kg
Geluidsniveau	56 dBA @ 1 mtr.
Aanbevolen zekering	20 A
Aanbevolen verlengkabel	400 V / 32 A / 5 x 2,5 ²
Stekker	CEE 32 A, 5 polig
Oververhittingsbeveiliging	82 °C
Temperatuur verhoging	50 °C
Maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bekijk de folder in "pdf"	klik hier
Bekijk de gebruikershandleiding in "pdf"	klik hier
Bruto adviesprijs, excl. BTW	€ 698,00

