



INSTALLATIE TECHNIEK

Keuringscertificaat Decontaminatie unit

Certificaatnummer: 10304

Merk	Roll-on	Deb. Nummer:	
Type	AGW/A2000	Naam	Sijperda Verhuur
Chassisnr.	XL9ROCV20235622	Adres	Pieter Zeemanstraat 4
Kenteken	WJ-JD-41	Postcode & Plaats	8606 JR Sneek

Belettering:

Buitendeur vuile ruimte
Binnendeur schone ruimte naar douche
Waterfilters / afvalfilters
Wasbak

Geiser/Boiler:

Leidingwerk
Gasslang
Ontluchting t.b.v. gasafvoer
Gastank

Waterleiding:

Hydrofoorpomp
Waterkoppelingen
Douchekranen

Afvoerleiding:

Vuilwaterafvoer
Filterhuizen drietraps

Electra:

Test conform NEN 3140
Stekerdozen
Aardlekschakelaar
Bedrading
Buitenaansluiting
Kachels
Verlichting

Algemene veiligheid:

Brandblusser

Onderdruk:

Test rapport onderdruk unit

Diversen:

Binnendeuren
Buitendeuren

Totale functietest:

Gehele installatie functioneert goed
Keuringssticker in technische ruimte

Zelfsluitend
Zelfsluitend

Onderdruk vuile ruimte
Onderdruk tussenruimte
Onderdruk douche ruimte
Onderdruk schone ruimte
Rapport aanwezig (blad 2)

Aanwezig en gekeurd

Rapport aanwezig (blad 2)
≥ IP44
Werking aardlekschakelaar
Niet beschadigd goed gebouwd
≥ IP44
Voldoende ruimte rondom
≥ IP44

Lekvrij
220 micron / 50 micron / 1 micron

Geen lekkages
Max. druk 3 bar
Rubbers
Geen lekkages

Installatie gereinigd
Testen op lekdichtheid
Controleren leidingen en beugels
Schotdoovroeren niet scherp
Niet ouder dan één jaar
Aan onderzijde
Gescheiden van elektrische installatie

Eisen:
Sticker "Vile ruimte"
Sticker "Adembescherming verplicht"
Sticker "Asbest"
Sticker "Geen drinkwater"

ok
n.a.



INSTALLATIE TECHNIEK

Keuringscertificaat Decontaminatie unit

Certificaatnummer: 10304

	Fabriekswaarde	Gemeten waarde	Afwijking	Resultaat
Volumedebiet in m ³ /h	180	250	70	☒ Goed ☐ Fout

Meetapparatuur : Aanemometer type mP2308 serie nummer 16603

: Volumemeting herleid naar de richtlijn volumemeting van het NKO-Nmi

Rendementstest	Voor het filter	Na het filter	Afvangrendement	Resultaat
Volumedebiet in m ³ /h	100	0.0013	99.9987	☒ Goed ☐ Fout

Meetapparatuur : Photometer TDA-2SG serie nummer 11184

: Meting volgens EN 1822

Elektrisch:

Visuele inspectie kabel
Visuele inspectie contactstoppen
Twistset kabel
Visuele inspectie kabeldoorvoer

Beschermingsklasse

☒ Klasse 1
☐ Klasse 2
☐ Klasse 3

Goed
Fout
N.V.T.

	Grenswaarde	Meetwaarde	Goed
Beschermingsleidingsweerstand	< 0,30 Ω	0,094 Ω	☒
Isolatiweerstand	> 0,50 M Ω	320,00 M Ω	☒
Vervangen lekstroom	< 7,00 mA	0,55 mA	☒
Verschilstroom	< 3,50 mA	0,69 mA	☒

Apparatuur is gekeurd volgens NEN 3140 en NEN-EN 50110 – 1

Meetapparatuur SECTEST 0701 S met serienummer: X140683

Functietest:

Alle schakelaars functioneren
Alle controle lampen functioneren
Manometer functioneert
Afdichtingrubber in orde
Overige functies in orde

Aggregaat:

Merk:
Serienummer:

Oliepeil

Accu

Controle op afgegeven spanning

Visuele inspectie gehele aggregaat

Keuringsdatum:

Volgende keuringsdatum

Vervangen onderdelen:

Naam service monteur:

H. Meindersma