

230V Haakse slijper 230 mm

GA9030SF01



Gebruikersvoordelen

- Slijper heeft optimale bescherming tegen stof: labyrint afdichtingen voor bij de overbrenging, tussen de overbrenging en het motorhuis en achter het motorhuis. Daarnaast stofdichte lagers en O-ring afdichting in de overbrenging.
- Minder trillingen door anti-vibratie handgrepen.
- Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poeder-coating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.
- Lagere motortemperatuur onder belasting en daardoor duurzamer.
- In drie posities verstelbare zij- en achterhandgreep.
- Goed tegen stof beschermde schakelaar, daardoor duurzamer.
- Grote rubberen machinesteun beschermd werkstuk tegen krassen.
- Leverbaar met veiligheidsschakelaar (GA9030SFY).
- Krachtige 2400 Watt motor.

	Opgenomen vermogen (Watt)	Aansluiting/opname	Diameter slijpschijf (max. mm)	Asblokkering	Superflens	(Veiligheids) slipkoppeling	Softstart	Toerental onbelast (min ⁻¹)	Kabellengte (m)	Vibratie a _h (m/s ²)	K (m/s ²)	Geluidsdruk niveau (dB (A))	Afm. lxbxh (mm)	Gewicht (EPTA) (kg)
GA9030SF01	2400	M14	230	•	•	•	•	6600	2,5	6,5	1,5	90,0	511x249x140	6.301

Standaard accessoires

Handgreep anti vibratie M14	162240-9
Nokkensleutel	782407-9
Binnenflens "super"	192227-7
Sluitmoer M14x45mm	224554-5