

HP2071

230V Slagboormachine

Opgenomen vermogen
Cap. boren in steen
Opgenomen vermogen
Boorkop
Slagmechanisme uitschakelbaar
(Veiligheids)slipkoppeling
Softstart

1010 Watt
20 max. mm
1010 Watt
1,5-13 mm
ja
 ja
 ja

Technische specificaties

Opgenomen vermogen
Boorkop
Slagmechanisme uitschakelbaar
(Veiligheids)slipkoppeling
Softstart
Aluminium tandwielhuis
Euro-hals
Variabele elektr. toerenregeling
Softgrip
Constance elektronica
Aantal mechanische toeren
Toerental onbelast L
Toerental onbelast H
Aantal slagen H
Kabellengte
Vibratie a_h boren
Vibratie a_h slagboren
Geluidsdruk niveau
Afm. lxbxh
Gewicht (EPTA)
Cap. boren in steen
Cap. boren in hout
Cap. boren in metaal

1010 Watt
1,5-13 mm
ja
 ja
 ja
ja
ja
ja
ja
 ja
2
0-1200 min⁻¹
0-2900 min⁻¹
0-58000 min⁻¹
2,5 m
 2,5 m/s²
 16,0 m/s²
 97,0 dB(A)
360x70x220 mm
 2.56 kg
20 max. mm
40 max. mm
16 max. mm