

HR2811F

230V Combihamer SDS-Plus

Opgenomen vermogen
Cap. boren in beton
Opgenomen vermogen
Aansluiting/opname
Variabele elektr. toerenregeling
(Veiligheids)slipkoppeling
Hammermechanisme uitschakelbaar

Technische specificaties

Opgenomen vermogen
Aansluiting/opname
Variabele elektr. toerenregeling
(Veiligheids)slipkoppeling
Hammermechanisme uitschakelbaar
Softgrip
Smart Impact Technology
Slagstop
Draaistop
Draaimechanisme uitschakelbaar
Ingebouwde verlichting
Aantal instelbare beitelstanden
Slagkracht
Aantal slagen
Toerental onbelast
Kabellengte
Vibratie a_h boren
Vibratie a_h hamerboren
Vibratie a_h beitelen
K
Geluidsdruk niveau
Afm. lxbxh
Gewicht (EPTA)
Ideaál boorbereik (beton)
Cap. boren in beton
Cap. boren in hout
Cap. boren in metaal
Cap. kroonboor

800 Watt
28 max. mm
800 Watt
SDS-Plus
ja
 ja
ja

800 Watt
SDS-Plus
ja
 ja
ja
ja
 ja
ja
ja
ja
 ja
40
2,9 joule
0-4500 min⁻¹
0-1100 min⁻¹
4,0 m
 2,5 m/s²
 15,0 m/s²
 11,5 m/s²
 1,5 m/s²
 90,0 dB(A)
320x89x225 mm
 3.4 kg
 6-16 mm
28 max. mm
32 max. mm
13 max. mm
80 max. mm