

HR2470

230V Combihamer SDS-Plus

Opgenomen vermogen
 Cap. boren in beton
 Opgenomen vermogen
 Aansluiting/opname
 Variabele elektr. toerenregeling
 (Veiligheids)slipkoppeling
 Hamermechanisme uitschakelbaar

Technische specificaties

Opgenomen vermogen
 Aansluiting/opname
 Variabele elektr. toerenregeling
 (Veiligheids)slipkoppeling
 Hamermechanisme uitschakelbaar
 Beveiligd tegen onbelast slaan
 Slagstop
 Draaimechanisme uitschakelbaar
 Aantal instelbare beitelstanden
 Slagkracht
 Aantal slagen
 Toerental onbelast
 Kabellengte
 Vibratie a_h boren
 Vibratie a_h hamerboren
 Vibratie a_h beitelen
 K
 Geluidsdrukniveau
 Afm. lxbxh
 Gewicht (EPTA)
 Ideaal boorbereik (beton)
 Cap. boren in beton
 Cap. boren in hout
 Cap. boren in metaal
 Cap. kroonboor

780 Watt
 24 max. mm
 780 Watt
 SDS-Plus
 ja
 ja
 ja

780 Watt
 SDS-Plus
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 40
 2,7 joule
 0-4500 min⁻¹
 0-1100 min⁻¹
 4,0 m
 4,5 m/s²
 15,5 m/s²
 12,5 m/s²
 1,5 m/s²
 90,0 dB(A)
 370x84x214 mm
 2,9 kg
 4-14 mm
 24 max. mm
 32 max. mm
 13 max. mm
 65 max. mm