

betonstempel type BM (Aboma goedgekeurd)

Voorzien van uitvalbeveiliging en voetversterking.

Buitenbuis 57 x 2,6 mm binnenbuis 48,3 x 3,2 mm

Toelaatbare belasting betonstempel type BM (in kN)
Volgens norm EN 1065. Veiligheidsfactor 1,5 voor borgpen



lengte mm	BM160	BM250	BM300	BM350	BM400	BM450	BM540
5400							7,5
5300							7,6
5200							8,1
5100							8,4
5000							8,8
4900							9,0
4800							9,3
4700							9,6
4600							10,0
4500						9,4	10,2
4400						10,0	10,4
4300						10,7	10,7
4200						11,5	11,2
4100						12,5	11,5
4000					12,7	13,4	12,6
3900					13,6	14,3	13,4
3800					14,5	15,0	14,4
3700					15,4	15,9	15,3
3600					16,3	16,6	16,2
3500				13,0	17,2	17,5	17,0
3400				14,2	18,1	18,2	17,7
3300				15,3	19,1	19,0	18,5
3200				16,3	19,9	19,7	19,5
3100				17,3	20,8	20,5	20,5
3000			16,0	18,3	21,7	21,3	21,2
2900			17,4	19,4	22,6	22,0	
2800			18,8	20,4	23,5	22,8	
2700			20,2	21,4	24,4	23,6	
2600			21,6	22,5	25,3	24,4	
2500		22,9	24,1	23,6	26,1	25,1	
2400		23,7	24,5	24,7	27,1		
2300		24,5	25,3	25,8	28,4		
2200		25,2	25,9	26,7			
2100		25,9	26,6	27,9			
2000		26,7	27,2	28,8			
1900		27,0	27,9				
1800		27,1	28,8				
1700		27,2					
1600	30,4	27,3					
1500	31,1	27,4					
1400	31,3						
1300	31,3						
1200	33,2						
1100	34,4						
1000	34,6						
gewicht (kg)	10,0	14,0	15,0	17,0	19,0	20,5	24,0
bi-buis (mm)	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
bui-buis (mm)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
stempellengte	1084-1600	1510-2500	1760-3000	2010-3500	2260-4000	2550-4500	3010-5400