

Gebruiksaanwijzing decontaminatiewagen

Voordat u de decontaminatiewagen in gebruik gaat nemen dient u de volgende handelingen te verrichten

1. PLAATS DE DECOWAGEN WATERPAS.
2. CONTROLEER DE GASFLES.
3. VUL DE WATERTANK TOT DE OVERLOOP OVERLOOPT.
4. SLUIT DE UNIT AAN OP 230V NETSPANNING OF OP DE GENERATOR, EN SCHAKEL DE VERLICHTING IN. DE ONDERDRUKMACHINE BEGINT GELIJKTIJDIG TE WERKEN. HET KAN ZIJN DAT DEZE UITGESCHAKELD IS. DEZE KAN INGESCHAKELD WORDEN DOOR DE SCHAKELAAR OP ZIJKANT ONDERDRUKMACHINE OM TE ZETTEN.
5. ZET INDIEN GEWENST DE VERWARMING AAN.
6. SLUIT DE EVENTUELE AFVOERSLANG AAN OP DE KOPPELING (**UITGANG FILTER**).
7. CONTROLEER OF DE WATERFILTERS SCHOON ZIJN. ZO NIET VERVANG DEZE DAN. HET NYLON VOORFILTER KAN MET REINIGEN IN EEN EMMER WATER.
8. INDIEN GEWENST KUNT U DE VERLICHTING UITZETTEN.
9. ALS U GEBRUIK MAAKT VAN EEN RECHTSTREEKSE WATER TOEVOER DIENT MEN DE SCHAKELAAR VAN DE HYDROFOOR IN DE TECHNISCHE RUIMTE OP (**UIT**) TE ZETTEN.
10. DE UNIT IS NU KLAAR VOOR GEBRUIK.

Begin van het werk:

Bij het betreden van de schone ruimte eventueel de verlichting aanzetten. In de schone ruimte laat U al uw persoonlijke zaken achter, en gaat U volgens procedure met persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding door de douche- en vuile ruimte naar uw werkplek. Bij het verlaten van de vuile ruimte kunt u desgewenst de verlichting uitschakelen en de deur sluiten.

Douche, pauze of einde werkzaamheden:

Bij het betreden van de vuile ruimte eventueel de verlichting aanzetten. (Optioneel) In de vuile ruimte kan met een douche nemen met warm/koud water om het meeste vuil weg te spoelen. Vervolgens gaat men overeenkomstig de procedure aan naar de douche ruimte met douches met warm water. In de schone ruimte kan men zich weer aankleden. Bij het verlaten van de schone ruimte kan met eventueel de verlichting uitzetten en de deur sluiten.

Transport:

Alvorens men de unit gaat transporteren dient deze grondig gereinigd te worden. **Huurunits dienen ingeleverd te worden met een vrijgave c/q analyserapport van zowel lucht als veegmonsters!** Tijdens het reinigen van de unit moet de onderdrukmaschine in werking zijn. De unit niet met een hogedrukreiniger schoonspuiten. Water aan- en afvoer sluiten en de gaskraan dichtdraaien. Waterfilters en onderdrukmaschine van schone filters voorzien en de afdekplaat van de onderdrukmaschine goed sluiten. De steunpoten indraaien, en eventueel afkoppelen van de netspanning, generator. Rol luik sluiten en op slot doen. PAS DAN IS DE DECO WAGEN GEREED VOOR TRANSPORT.

Storing

Geen water

Wat te doen?

Watertank vullen

controleer de waterdrukmeter deze moet op ongeveer 4 Bar staan

Geen water / filters verstopt

Kraan van de douche en wasbak dichtdraaien. Filters vervangen of schoonmaken.

Geen warm water

Geiser ontsteken, doormiddel van de gaskraan op de gasfles opendraaien (gasfles leeg?) en de warmwater voorziening open te zetten.

Geen stroom

Kijk aardlek, zekeringautomaten na en eventueel de kabels en stekkers.

BIJ VORST OOK DE POMPEN VAN DE WATER TOE- EN AFVOER AFTAPPEN! AFTAPPERS BEVINDEN ZICH OP DE LINKERZIJDE VAN DE POMP.

VORSTBESCHERMING WERKT ALLEEN ALS DE WAGEN IS AANGESLOTEN OP HET LICHTNET. STAL BIJ VOORKEUR DE WAGEN BINNEN.