



Informatie mobiele Decontaminatie – unit.

Merk :Roll-Onn
Type :AGWA 3,5m

Voor meer informatie en verhuurtarieven:

Sijperda Verhuur B.V.

Pieter Zeemanstraat 4

8606 JR Sneek

Tel :0515-426020

Fax :0515-427094

Email :info@sijperdaverhuur.nl

Internet :www.sijperdaverhuur.nl

De mobiele Decontaminatie unit 3,5 mtr is uitgevoerd met de volgende specificaties:

Type	:AAVV
Draagvermogen	:2.000 kg totaal.
Chassis	:Samengesteld uit koudgewalste profielen st 37-2
Conservering	:Thermisch verzinkt.
Assen	:Rubbergeveerde torsieassen met terugrijautomaat met een draagvermogen van 1.000 kg per stuk.
Banden	:185/70R13.
Reservewiel	:Gemonteerd in de opbergkast.
Steunen	:Uitdraaisteunen op iedere hoek met slinger.
Verlichting	:12 of 24 Volt, 7-polig.
Bovenbouw	:Samengesteld uit glasvezelversterkte polyester platen met een dikte van 30mm, compleet afgewerkt met geanodiseerde aluminium lijsten.
Deuren	:De deuren zijn voorzien van veerelementen voor het automatisch sluiten. De binnendeuren, kastdeuren en zitbanken zijn van volkern (trespa) materieel.
Bodem	:De dikte van de bodem is 23mm, aan de onderzijde voorzien van naadloos verlijmd polyesterplaat. De bovenzijde is voorzien van een 2 Componenten kunststof gietvloer in de kleur grijs.
Kasten	:In de schone ruimte zijn 4 afsluitbare kledingkasten aanwezig.
Bergruimte	:Onder de zitbanken.
Verwarming	:Zowel de schone als de vuile ruimte zijn voorzien van een spatwaterdichte elektrische radiator kachel van 500 Watt. Ter vorstbeveiliging worden in beide voorraadkasten verwarming met thermostaat gemonteerd met een vermogen van 300 watt.
Luchtbehandeling	:De onderdruk in de vuile ruimte wordt verzorgd door een onderdruk-Apparaat. Het betreft hier een type ams 500-s, 230 Volt, 2 Amp. Met een luchtverplaatsing 500 m3/uur. Voorfilter p2, 97%. Absoluutfilter p3, 99,997 %.
Hydrofoor	:Er is een rvs hydrofoor douchepomp gemonteerd. Capaciteit 1800 ltr/uur bij 3 bar. De drukketel is een 20 ltr membraanketel geschikt Voor een geiser met twee tappunten, nuttige waterinhoud 8 ltr. Inschakeldruk is 1,5 bar, uitschakeldruk 3 bar.

Geiser	:Het douchewater wordt verwarmt door een vaillant propaangeiser, type MAG275. De temperatuur van het water wordt d.m.v. een mengkraan, in de ruimte waar de geiser zich bevindt, ingesteld. De geiser is voorzien van een dakdoorvoer met rookgasafvoerpijp.
Tanks	:De watertanks hebben een inhoud van 240 ltr en staan onderling met elkaar in verbinding.
Pomp	:Het afvalwater wordt d.m.v. een door een niveauschakelaar geactiveerde rvs pomp van 230 Volt, 2 Amp, via waterfilters van respectievelijk 5 en 50 micron en een uitwasbaar nylon voorfilter van 60 micron, naar buiten gepompt.
Elektra	:Elektrische installatie conform NEN1010, compleet met handleiding en schema's. De wagen heeft een buitenaansluiting met 16 Amp euro-stekker. In ieder compartiment is een spatwaterdichte TL-armatuur aanwezig. In de schone ruimte zijn 4 stopcontacten in de kledingkasten Gemonteerd voor het opladen van de masker accu's.
Brandblusser	:Inhoud 6 kg, geplaatst in de bergruimte voor de gasfles en het reservewiel.
Verbanddoos	:Type A, opgehangen in de schone ruimte.
Keuringen	:RDW gekeurd en voorzien van kentekenbewijs op naam. Onderdrukapparaat: TUV gekeurd. Unit: Voldoet aan de eisen volgens Het asbestbesluit.