

De modellen met Honda benzine motor



Onderstel geschikt voor gebruik in ruw terrein,
grote wielen met rubberbanden



Geïntegreerde slanghaspel met
20 m staalweefselversterkte hogedrukslang




Kokers voor pistool,
Turbokiller lans en vlakstraal lans



Grote uitlaatbescherming



Stootbeugel, voor en achter



Parkeerrem



Watertoevoerfilter

Technische gegevens	B 170 T	B 200 T	B 240 T	B 270 T	B 230 T
Art.-Nr.	41.190 1	41.191 1	41.192 1	41.193 1	41.194 1
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 150 bar	30 - 180 bar	30 - 220 bar	30 - 250 bar	30 - 200 bar
Max. toegelaten overdruk	170 bar	200 bar	240 bar	270 bar	230 bar
Doorloopcapaciteit	12,5 l/min (750 l/h)	12,5 l/min (750 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Nozzel maat (Turbokiller)	055	045	055	045	07
Nozzel maat (Vlakstraal)	2505	25045	2505	25045	2507
Prestatiegegevens motor	5,5 PK benzine Honda	6,5 PK benzine Honda	11 PK benzine Honda	13 PK benzine Honda	13 PK benzine Honda
Gewicht	68 kg	68 kg	93 kg	93 kg	89 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960
Uitrustingskenmerken					
Reinigingsmiddelaanzuiging	○	○	○	○	○
Toerentalregeling			●	●	●
Slanghaspel	●	●	●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●	●
Turbokiller met rvs spuitlans	●	●	●	●	●
Vlakstraal nozzel met rvs spuitlans	●	●	●	●	●
Parkeerrem	●	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	●	●	●	●	●

De Profi-Jet-serie



Onderstel geschikt voor ruwterrein met luchtbanden



Onderstel uit roestvrijstaal



Geïntegreerde slanghaspel met 20 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Servicevriendelijke Honda motor met olie bewaking



Watertoevoerfilter



de basisversie van de Profi-Jets B 13/150 en B 10/200 is een draagbare uitvoering

Technische gegevens	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet D 16/220
Art.-Nr.	41.170	41.182	41.173 2	41.186	41.187	41.188
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 150 bar	30 - 200 bar	30 - 220 bar	30 - 250 bar	30 - 200 bar	30 - 220 bar
Max. toegelaten overdruk	170 bar	220 bar	240 bar	270 bar	220 bar	230 bar
Doorloopcapaciteit	13 l/min (780 l/h)	10 l/min (600 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)	16 l/min (960 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Nozzel maat (Turbokiller)	055	03	055	045	07	055
Nozzel maat (Vlakstraal)	2505	2503	2505	25045	2507	2505
Prestatiegegevens motor	5,5 PK benzine Honda	6,5 PK benzine Honda	11 PK benzine Honda	13 PK benzine Honda	13 PK benzine Honda	9 PK diesel Yanmar
Gewicht	33 kg	35 kg	64 kg	64 kg	64 kg	64 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	550 x 360 x 410	550 x 360 x 410	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960

Extra toebehoren

Reinigingsmiddel injector	○	○	○	○	○	○
Onderstel	○	○	●	●	●	●
Toerentalregeling			○	○	○	
Slanghaspel met HD-slang	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW8	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW 8
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●	●	●
Turbokiller met rvs spuitlans	○	○	○	○	○	○
Vlakstraal nozzel met rvs spuitlans	●	●	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	●	●	●	●	●	●