

Handleiding Probst Easy Clean EC60

De volgende punten geven u uitleg over de werking/startprocedure van de Probst Easy Clean EC60:

Bij koude motor:

1. Sluit de waterslangen aan op de kraan (toevoer > huis) en op de machine.
2. Zet op de motor de benzinekraan open.
3. Zet de gashendel van de motor vol open.
4. Zet de choke-knop open.
5. Zet de aan/uit schakelaar op stand ON.
6. Zet de rode waterkraan op de duwboom open.
7. Zet de rode kraanhendel (op bodemplaat) op de achterzijde van de machine open.
8. Zet de waterkraan van de (toevoer > huis) open.
9. Start nu de motor d.m.v. het trekkoord.
10. Laat de motor warm draaien totdat de choke (punt 4) dicht gezet kan worden.
11. Zet de rode kraanhendel (op bodemplaat) op de achterzijde van de machine dicht.

U kunt nu aan het werk met deze machine.

TIP: Als de waterdruk te laag wordt (i.v.m. bijvoorbeeld teveel meter aanvoerslang) zal de machine i.v.m. een ingebouwde sensor niet starten.

Schades of storingen kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.