

SA



SICMA S.p.A.
66010 Miglianico (CH) Italia - C.da Cerreto, 39 - tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295
41058 Vignola (MO) Italia - Via dell'Elettronica, 200 - tel. +39 059 763532 - fax +39 059 7703687

e-mail: info@sicma.it - www.sicma.it

Fresatrice spostabile per trattori da 10 a 20 HP

Shifting tiller for 10 to 20 HP tractors

Fraiseuse déplaçable pour tracteurs de 10 à 20 CV

Verschiebung Bodenfräse für Traktoren von 10 bis 20 PS





Fresadora desplazable para tractores de 10 a 20 HP.



FRESATRICI



FRESATRICI

MOD.		SA 85	SA 105	SA 125
	hp	10-20	10-20	10-20
	cm	85	105	125
	in	33"	41"	49"
		92	112	132
		36"	44"	52"
	cm	24	34	44
	in	10"	13"	17"
	kg	106	118	130
	lbs	234	260	287
	4	20 - 30	24 - 36	28 - 42
				

 STANDARD

 OPTIONAL



SA



CARATTERISTICHE TECNICHE

In dotazione di serie:

- attacco universale a 3 punti di I cat.
- trasmissione a catena in bagno d'olio
- giunto cardanico
- 4 zappe curve per flangia
- zappe di estremità rivolte all'esterno

A richiesta:

- rotazione sinistra
- limitatore a bullone
- frizione parastrappi



TECHNICAL FEATURES

Standard equipment:

- 3 point hitch of 1st category
- chain drive in oil-bath
- driveshaft
- 4 curved blades each flange
- outwards turning end hoes

Upon request:

- left turning
- bolt limiter
- flexible clutch



CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

En dotation de série:

- attelage universel à 3 points de 1er catégorie
- transmission par chaîne à bain d'huile
- joint de cardan
- 4 houes à hélice par bride
- houes d'extrémité orientées à l'extérieur

À la demande:

- rotation à gauche
- limiteur à boulon
- embrayage sans secousses



TECHNISCHE MERKMALE

Standardausrüstung:

- Universal 3 Punkt Anbaubock 1. Kategorie
- Kettengetriebe im Ölbad
- Gelenkwelle
- 4 gebogene Messer je Flansch
- Endmesser nach außen

Auf Anfrage:

- Linkslauf
- Schraubenbolzenbegrenzen
- elastische Kupplung



ESPECIFICACIONES

Equipo de serie:

- conexión universal de 3 puntos de I categoría
- transmisión lateral por cadena en baño de aceite
- árbol cardán
- 4 azadas a hélice
- azadas de extremidad vueltas hacia el exterior

Prevía solicitud:

- rotación izquierda
- limitador de par con tornillo
- embrague para-desgarros