



Handleiding Stobbenfrees SC450

De volgende punten gaan u uitleg geven over de veiligheid en werking van de stobbenfrees.

- Beoordeel eerst aan de hand van de stobbe hoe de stuurboom qua hoogte optimaal kan worden ingesteld. Het kan voorkomen dat – in extreme situaties- tussentijds de stuurboom versteld dient te worden.
- Om de motor te kunnen starten dient de 'dodemansknop' ingeknepen te zijn. Start de motor middels de sleutel in het startslot bij circa 1/3 stand van de gashendel met de chokehendel geheel open. **Houdt er rekening mee dat wanneer de motor draait, ook de freesschijf draait!**
- Zodra de motor warm is, dient de gashendel geheel open gezet te worden en de choke hendel geheel dicht worden gezet. Nader nu al rijdend de stobbe en zet de machine op de handrem. Het rechterwiel van de machine fungeert nu als draaipunt bij een zwenkende beweging van links naar rechts. Hierdoor kunt u van links naar rechts en rechts naar links laag voor laag de stobbe wegfreen. Voeding in het verticale vlak doet u handmatig middels de stuurboom. **Een optimale productie verkrijgt u bij een juiste voeding, zwenksnelheid en toerental van de motor.**

Schades kunt u op het volgende telefoonnummer melden:

0 9 0 0 7 4 7 4 7 4 7

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.