

Verkeersbordenpalen

Binnen de bebouwde kom

2200 mm
o 76 1200
o 48 800

2500 mm
o 76 1200
o 48 1300

3000 mm
o 76 1800
o 48 1200

3300 mm
o 76 1800
o 48 1500

3600 mm
o 76 1800
o 48 1800

3900 mm
o 76 2300
o 48 1600





4300 mm
o 76 2300
o 48 2000

4700 mm
o 76 2300
o 48 2400

4700 mm
o 76 2300
o 48 2400



De afstand van het onderste bord tot aan het maaiveld is binnen de komgrens ten minste 2,20 m. Op de komgrens, verkeersland, buiten een pad of een trottoir is deze afstand ten minste 1,20 m.



Afstand zijkant bord tot zijkant
rijbaan / verharding minstens 0,60 m.

bordhoogte: 70 cm = 60 cm
90 cm = 80 cm
110 cm = 100 cm

bordhoogte: 60 cm = 80 cm
80 cm = 100 cm
100 cm = 140 cm

Buiten de bebouwde kom

2200 mm
o 76 1200
o 48 800

2500 mm
o 76 1200
o 48 1300

3000 mm
o 76 1800
o 48 1200

3300 mm
o 76 1800
o 48 1500

3600 mm
o 76 1800
o 48 1800





3900 mm
o 76 2300
o 48 1600

4300 mm
o 76 2300
o 48 2000

4700 mm
o 76 2300
o 48 2400

4700 mm
o 76 6230
o 48 2400

De afstand van het onderste bord tot aan het maaiveld is buiten de komgrens ten minste 1,20 m.



4700 mm
o 76 6230
o 48 2400

Afstand zijkant bord tot zijkant
rijbaan/verharding minstens 1,80 m.
Met verharde bermen/stroken 0,6 m.

Palen met grote borden of combinaties plaatst men 1,00 - 1,20 m in de grond; in de meeste gevallen kan worden volstaan met ca. 0,70 m in de grond